

HALVAUTOMATISK HYDRAULISK BANDSÅG



Standardegenskaper:

1. Robust stålstativ, pulverlackerat med jämn och glansig yta
2. Båge i robust stålstruktur gjord i ett enda stycke
3. Patentskyddat hydraulsystem för justering av bågmätning och skärtryck
4. Motor Kw 1,4-2,4;
5. Gering upp till $-45^{\circ}/+60^{\circ}$; bågrotnation på koniska rullager och oberoende av arbetsstyckets stödyta
6. Frontdisplay för hastighetsjustering och lagring av skärhöjd
7. Excenterrulle för kapning av korta arbetsstycken
8. Breda ytor för arbetsstyckets stöd för ett praktiskt skärområde
9. Kylväsketank inne i basen med en kapacitet på 50 l, utrustad med 3-fas elpump
10. Övervakningssensor sågbladsrotation
11. Mätningseenhet $L=500$ mm med höjdjustering
 - Stor spånbehållare för enkel rengöring
 - Sågblad i Bimetall M42 mm 3660x34x1,1, emballage box + lastpall, servicenycklar, instruktionsmanual och reservdelar

KAPKAPACITET


⊘				▧				▨				▩
90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90° *	-45°	+45°	+60°	90° opt.
330	260	280	170	320	220	250	150	450x240 h	310x100 h	270x240 h	170x125 h	450x240 h

TEKNISKA EGENSKAPER

🪚	Ⓚ	Ⓜ/Ⓣ	Ⓜ	Optional	B	L	H	h	Ⓚg
mm	KW	m/1'	mm		B	L	H	h	Kg
3660x34x1,1	2,4-0,75-0,09	32-64	450	500	2000	1000	1550	830	1100

Tillval

1. Extra dubbel skruvtving
2. Smörjsystem luft/olja med 2 element
3. Digital vinkeldisplay
4. Laserlinje för positionering
5. Hydraulenhet för vertikal fastspänning av profiler
6. LED-arbetsbelysning
7. Mellanlägg för skärningar 90° mm 500 x 190 h
 - Mellanlägg för skärningar 90° mm 500 x 190 h
7. Spolslang för spåntvätt



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

Rullbanor

Modulär rullbana typ "A":

L= 1m ; bredd 500mm ; kapacitet 3 t/m

Modulär rullbana typ "B":

L= 1m ; bredd 500 mm ; kapacitet 3 t/m

Plan typ "C" för anslutning av rullbana typ "A" till maskinen:
bredd 500 mm

Mätningenheter

CARIF DMS - Digitalt Mätningssystem L= 2m

Millimetergraderad mätningenheter typ "D": längd 1 m

